

walzenbezüge für die papierindustrie

→ Siebpartie

Brustwalzen | Siebsaugwalzen | Siebantriebswalzen | Siebleitwalzen | Registerwalzen | Gautschwalzen | Belastungswalzen

Werkstoff	Einsatzposition	Härte	Bezugsstärke	Leistungsmerkmale
P-Reihe Gummi	Siebsaugwalzen Siebantriebswalzen	10 - 20 P&J	6 - 20 mm	<ul style="list-style-type: none"> hohe Abriebfestigkeit hoher Reibwert
	Gautschwalzen Belastungswalzen	40 - 220 P&J	6 - 20 mm	<ul style="list-style-type: none"> hervorragende Härtestabilität
ZP-Reihe Gummi	Siebsaugwalzen Siebantriebswalzen	6 - 20 P&J	10 - 15 mm	<ul style="list-style-type: none"> für Einsatzpositionen mit höchsten Anforderungen an Abriebfestigkeit
Ha 400 Gummi	Brustwalzen Siebleitwalzen Registerwalzen	88 ShD	6 - 10 mm	<ul style="list-style-type: none"> hervorragende Verschleißfestigkeit hervorragende chemische Beständigkeit beschaberbar
C.lite-Reihe Verbundwerkstoff	Siebleitwalzen	90 ShD	2 - 8 mm	<ul style="list-style-type: none"> hervorragende Abrieb- und Verschleißfestigkeit beschaberbar

Alle Walzenbezüge optional mit Stirnseiten- und Zapfenverkleidung. Alle Walzenbezüge geeignet für CFK-Walzen.

Die oben stehenden Übersichtstabellen enthalten einen Auszug aus unserem umfangreichen Produktprogramm. Weitere Härten sind auf Anfrage lieferbar. Oberfläche, Elastizität und Funktionseigenschaften können bei Sonderanfertigungen individuell gemäß Ihren Anforderungen ausgeführt werden.