

# walzenbezüge für die papierindustrie

## → Yankee, Glätt-/Kreppzylinder

Sauganpresswalzen | Anpresswalzen | Zentralwalze zur Dt. Presse | Markierwalzen

Werkstoff	Einsatzposition	Härte	Bezugsstärke	Leistungsmerkmale
<b>P-Reihe</b> Gummi	Sauganpresswalzen Anpresswalzen Zentralwalze zur Dt. Presse Markierwalzen	20 - 40 P&J	18 - 23 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr hohe Abriebfestigkeit</li> <li>• hervorragende Härtestabilität und Alterungsbeständigkeit</li> <li>• für hohe dynamische Belastungen Innenkühlung empfohlen</li> </ul>
<b>ZP-Reihe</b> Gummi	Sauganpresswalzen Markierwalzen	10 - 40 P&J	15 - 23 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hervorragende Verschleißfestigkeit</li> <li>• für extreme thermo-dynamische Anforderungen</li> <li>• für Profile mit besonders hohen offenen Flächen</li> <li>• für hohe dynamische Belastungen Innenkühlung empfohlen</li> </ul>

Die oben stehenden Übersichtstabellen enthalten einen Auszug aus unserem umfangreichen Produktprogramm. Weitere Härten sind auf Anfrage lieferbar. Oberfläche, Elastizität und Funktionseigenschaften können bei Sonderanfertigungen individuell gemäß Ihren Anforderungen ausgeführt werden.